

# KITTFORT®

# Vypalovací silikonová barva

## Aluksyl® vypalovací silikonová žáruvzdorná barva

Aluksyl je určený k nátěm kamen, rour, výfuků aut a motorek, topných těles a jiných předmětů s maximální povrchovou teplotou do 500 °C. Povrch je třeba před nanesením barvy dobře odmastit a zbavit rzi. Nanášíme štětcem nebo nástřikem v 1 až 2 vrstvách. Po pěti hodinách zasychání postupně zahříváme a zajistíme tak vypálení nátěru (nejméně 15 min. při 250 °C).

kamna, roury

výfuky aut a motocyklů

<b>Balení:</b>	plech. obaly 80 g, 400 g, sprej 400 ml
<b>Odstíny:</b>	černá 0199, stříbrná 0910, měděná 0340
<b>Podklad:</b>	kov
<b>Aplikace:</b>	štětec, sprej
<b>Vydatnost:</b>	0,6- 0,8 m <sup>2</sup> /100 g štětcem, 1,2 m <sup>2</sup> / 400 ml – sprej
<b>Zasychání:</b>	po 5 hod. postupně zahřívát a zajistit vypálení 15 min./250 °C
<b>Ředidlo:</b>	S6005
<b>Skladování:</b>	+5 °C až +25 °C, Chraňte před mrazem! Uchovávejte mimo dosah dětí!
<b>Záruční lhůta:</b>	24 měsíců od data plnění
<b>Specifická rizikovitost:</b>	Varování



Uvedené výrobky a novinky objednávejte prostřednictvím vašich velkoobchodních partnerů nebo kontaktujte naše obchodní zástupce. Obchodní zástupce Čechy: Sabiņa Drejšková, tel.: 724 322 171, s.radicsova@seznam.cz  
Obchodní zástupce Morava: Pavel Šusta, tel.: 720 212 800, pavel.susta@kittfort.cz